



Maschinen Typ	NR	Nadellineal Standard
	MTC	Manuelle Einzelstickstellen-Schaltung
	MTC CUT	Manuelle Einzelstickstellen-Schaltung mit Fadenschnitt
	ATC	Automatische Einzelstickstellen-Schaltung
	ATC CUT	Automatische Einzelstickstellen-Schaltung mit Einzelfadenschnitt
Schiffli-System	LÄSSER RH oder LÄSSER LH	

Sticklänge [m]	20	25
Sticklänge [yd]	22.2	27.9
Stickstellen	752	944
Seitenchangierung	116 / 4 Rapport – 785 mm	
Maximale Drehzahl (1/min)*	640	600

* Die Drehzahl ist von der Stickhöhe, dem herzustellenden Artikel, den eingesetzten Garnen und den Betriebsbedingungen abhängig.

Maschinenlänge [m]	24.4	29.3
Nettogewicht (ca.) [t]	20	23
Maschinenbreite [m]	1.4	

Stickhöhe	285 cm
Maschinenhöhe	4.2 m
Raumhöhe	4.4 m

Elektrische Versorgung	3 x 400 V, +/-5% + PE, 50/60 Hz +/-2% Bei abweichender Spannung ist ein Transformator vorzusehen.	
Vorsicherung	63 A träge 3-polig 4 x 16 mm ² (örtliche Vorschriften beachten) PE immer min. 16 mm ²	
Druckluft	NR / MTC 7 bar - 1 m ³ / Stunde	ATC 7 bar - 2 m ³ / Stunde
Maximaler Schalldruck*	Leq = 83 dB (A) Mitte Nadelseite, Distanz zu Maschine 1 Meter, 1.60 Meter über Boden	

* Der Schalldruck ist von der Drehzahl und dem Rapport abhängig.